

Protecție anticorozivă superioară

Aderență sporită pentru stratul final

Rezistență foarte bună la intemperii

Rezistență foarte bună la ceață salină

Duritate și etalare bună

Uscare rapidă

KÖBER
CALITATEA CONTEAZĂ



PRIMER

Grund anticoroziv cu fosfat de zinc

Grund anticoroziv de ancorare pe bază de rășini alchidice, fosfat de zinc și pigmenți anticorozivi, pentru interior și exterior, utilizat la protecția anticorozivă a suprafețelor metalice noi, cât și pentru întreținerea suprafețelor care au mai fost vopsite.

Peste stratul de grund se aplică 1-2 straturi de email sau vopsea.



Mod de aplicare: -se aplică prin pensulare sau roluire cu diluție 5% D551 sau D510.

Consum specific: până la 12 m²/l/strat.

Timp de uscare (la 23±2°C, umiditate relativă 50±5%):

15 minute (la atingere), 30 minute (în profunzime).

Interval de reacoperire: după 3 ore de la aplicare.

Grad de luciu: mat.

Nuanțe: 2 culori.

Capacități de ambalare: 20 kg, 2,5L, 0,75L.

Cod produs: G5173-2 (rosu oxid)

G5181-2 (gri)

GRI - G5181-2

ROSU OXID - G5173-2



Scanați codul cu telefonul
pentru informații tehnice



Detalii pe www.kober.ro

PRODUSE COMPLEMENTARE
ȘI COMPATIBILE:

Produs agrementat de
CONSILIUL TEHNIC
PERMANENT
PENTRU CONSTRUCȚII



EMALUX KOLOR
E5400



IDEEA!
E5100



PITURA
V5300



DILUANT PREMIUM
D510



DILUANT
D551

*Culorile pot varia din cauza procesului de
tipărire. Pentru a vizualiza nuanțele reale,
consultați cartelele de culori KÖBER.